

Název obce/města .....  
Kraj .....

**Poučení:**

- *Text provedený černým písmem je závazný, upřesňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., tak aby bylo dosaženo požadovaných technicko-taktických parametrů cisternové automobilové stříkačky.*
- *Text provedený zeleným a červeným písmem nabízí variantní řešení, přičemž text provedený zeleným písmem je doporučený.*
- *Požadavky uvedené jako (Nepovinný bod) lze zcela vypustit.*
- *Text vyznačený modrým podbarvením se nahrazuje konkrétním označením výrobku, podle konkrétních podmínek jednotky SDH obce.*
- *Text provedený modrým písmem je informativní a měl by být z konečného znění technických podmínek vypuštěn*

**(Vzorové) Technické podmínky  
pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky**  
pracovní verze 1

1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na technické zhodnocení formou rekonstrukce a modernizace cisternové automobilové stříkačky z produkce národního, později státního podniku Karosa Vysoké Mýto vyrobené na podvozkové části Tatra 815 PR2 6x6. Předmětem technického zhodnocení je cisternová automobilová stříkačka, která byla k jednotkám požární ochrany zařazena v souladu s technickými přejímacími podmínkami TPP 124.20.06/83, schválenými Ministerstvem vnitra ČSR Hlavní správou požární ochrany dne 15. prosince 1984 a její modernizované verze podle příslušných TPP (dále jen „CAS“).
2. Technické zhodnocení se provádí na CAS s platným technickým průkazem (osvědčením o registraci vozidla) a platnými doklady o emisní zkoušce a kontrole stanicí technické kontroly.
3. CAS po technickém zhodnocení splňuje technické podmínky stanovené:
  - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně případných výjimek jsou uvedeny v technickém průkazu vozidla (osvědčení o registraci vozidla),
  - b) technickými přejímacími podmínkami schválenými Ministerstvem vnitra ČSR Hlavní správou požární ochrany,
  - c) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s výjimkou bodu 1 a 10 přílohy č. 1,
  - d) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
  - e) výrobcem podvozku a definované v technickém předpisu „Technicko-informační publikace pro rekonstrukci vozidla T815-PR2“ pro technické zhodnocení podvozkové části požárního automobilu CAS 32 vydaném pod číslem 11-0101-CZE/01 a doložené při předložení nabídky prohlášením výrobce podvozku, které jím určené pracoviště technické zhodnocení předmětné CAS provede a těmito technickými podmínkami.

4. Pro technické zhodnocení CAS se používá pouze nové a originální součásti, a to pokud není možné stávající součásti a zařízení po celkové kontrole a případné opravě znovu použít nebo pokud zadavatel jednoznačně požaduje nové. Rozsah ponechaných původních součástí a zařízení se staví na základě fyzické kontroly předmětu plnění u zadavatele v rámci výběrového řízení, a to jak u podvozkové části, tak u účelové nástavby.

#### A. Technické zhodnocení rekonstrukcí

5. Technická zhodnocení rekonstrukcí prováděná v souladu s technickou dokumentací výrobce podvozku.

5.1 V rámci rekonstrukce zadních náprav je na pneumatickém odpružení zadních náprav provedena výměna polohových ventilů a je změněno jejich umístění do bezpečnější polohy pro jízdu v terénu.

5.2 V rámci rekonstrukce zadních náprav jsou na obě zadní nápravy namontovány příčné stabilizátory.

5.3 Všechna kola včetně náhradního kola jsou

☐ osazena pneumatikami 445 Barum, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“.

☐ osazena původními pneumatikami ....., konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu, kterými provozovatel CAS opatřil v roce ..... a jejich opotřebení nedosahuje 50%. (stav opotřebení pneumatik posoudí zástupce výrobce podvozkové části)

☐ osazena pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“, na ..... nápravě jsou osazena původními pneumatikami ....., konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu, kterými provozovatel CAS opatřil v roce ..... a jejich opotřebení nedosahuje 50%.

Na ..... nápravě jsou osazena novými pneumatikami 445 Barum, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu. (stav opotřebení pneumatik posoudí zástupce výrobce podvozkové části)

☐ osazena pneumatikami 445 Continental, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S“ (navýšení ceny).

☐ osazena pneumatikami 445 Michelin, konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S“ (navýšení ceny).

☐ nahrazena novými disky kol s pneumatikami 14 R20 Continental (navýšení ceny).

5.4 Na podvozkové části je provedena úprava pro zvýšení brodivosti CAS na 1200 mm při pomalé jízdě klidnou vodou, součástí úpravy je výměna všech světlometů

za vodotěsné a přemístění směrových světel na kabině osádky nad čáru brodivosti (navýšení ceny).

5.5 Na kabině osádky je provedena výměna přední masky a bočků se směrovými světly, výměna nárazníku za provedení s vodotěsnými světlomety a výměna navazujícího karosování, jako jsou například stupačky a díly blatníků na kabině osádky (navýšení ceny).

- 5.6 **Z hnací soustavy je demontován dvanáctiválcový motor a je nahrazen osmiválcovým motorem T3B 928.70 Euro II se jmenovitým výkonem 300 kW (navýšení ceny).**
- 5.7 CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinkům sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšení odolnosti se použijí ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky, které dlouhodobě odolávají teplotě 200 °C a po dobu 15 minut odolávají teplotě 1000 °C.
6. Technické zhodnocení účelové nástavby s hasicí technologií.
- 6.1 Nádrž na vodu a obě nádrže na pěnídlo jsou nahrazeny nádrží na hasivo, tvořené nádrží na vodu o objemu nejméně 8.200 l a na pěnídlo o objemu 800 l, z materiálů s vysokou životností. Nádrž na vodu je v prostoru pochůzná plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 500 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem. Nádrž na pěnídlo je opatřena plnicím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnídla.
- 6.2 Čerpací jednotka CAS je
- **vybavena novým požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min<sup>-1</sup> podle ČSN EN 1028-1 s vysokotlakou částí, která pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min<sup>-1</sup>. Pěnotvorné přiměšovací zařízení čerpací jednotky je vybaveno ručně nastavitelnou regulací. Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání a vypínání pohonu požárního čerpadla. Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.**
  - **demontována, rozebrána a proměřena, a po celkové opravě požárního čerpadla je nově zabudována do účelové nástavby CAS (navýšení ceny).**  
*(Pouze za předpokladu, že není požadováno žádné nadstandardní provedení)*
- 6.3 **V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužné místo vozidlové radiostanice (navýšení ceny).**
- 6.4 **Zařízení prvotního zásahu tvořené hadicemi 52 s pěnotvornou proudnicí jsou rozšířena o vysokotlaké zařízení prvotního zásahu, které je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby a tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Naviják je opatřen vodičnými kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. Vysokotlaká hadice má délku nejméně 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá a plně průtočná. K hadici je připojena vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou. (navýšení ceny).**
- Proudnice je kombinovaná vysokotlaká podle ČSN EN 15182-4+A1, typ 3 (vysokotlaká proudnice s variabilním tvarem proudu při volitelném konstantním průtoku) a je vybavena třmenovou ovládací pákou armatury. (navýšení ceny).**
- 6.5 Karosérie účelová nástavba je demontována a nahrazena novou karosérií účelové nástavby s úložnými prostory a úchytnými prvky z materiálů s vysokou životností.
- 6.6 Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými a částečně zapuštěnými zdroji neoslňujícího světla na bočních a zadní stěně účelové nástavby. Osvětlení je možné zapnout a vypnout z místa řidiče.

6.7 Úložné prostory pro požární příslušenství:

- a) jsou organizovány tak, aby pro jejich vyjímání a vkládání nebyly použity stupačky ani jiné obdobné prvky,
- b) **v prostoru pod čarou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí (navýšení ceny), (Pouze je-li brodivost 1200 mm.)**
- c) po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky, výška madla otevřené roletky nebo jiného prvku pro její ovládání je nejvíce 2000 mm od země, prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru,
- d) jsou osvětleny světelnými zdroji typu LED.

6.8 Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku, trhačího háku

- **sacích hadic, asanační lišty s držáky**

je uloženo

- **ve schránce s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobené z lehkého kovu a umístěné na účelové nástavbě.**
- **ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě (navýšení ceny).**

- **Schránka**

- **Každá schránka**

na rozměrné požární příslušenství je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

6.9 Žebřík pro výstup na účelovou nástavbu je demontován a je nahrazen novým, který je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo a vykazuje torzní tuhost.

6.10 Na zadní straně účelové nástavby je oranžové blikající světlo tvořené nejméně čtyřmi světelnými zdroji typu LED.

6.11 Držák náhradního kola je demontován a

- **náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, přibalem, přesto součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem, včetně vybavení pro výměnu kola.**
- **po celkové opravě namontován zpět (navýšení ceny).**

**B. Technické zhodnocení modernizací**

7. Technická zhodnocení modernizací prováděná v souladu s technickou dokumentací výrobce podvozku.

**7.1 Přední nárazník, který umožňuje montáž hlavních světlometů a mlhovek ve vodotěsném provedení, je upraven pro použití elektrického lanového navijáku,**

- **který není součástí dodávky (navýšení ceny).**
- **který je součástí dodávky (navýšení ceny).**

7.2 Přední část kabiny osádky je ve spodní části

- **upravena pro použití stávající asanační lišty (navýšení ceny).**
- **vybavena novou asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče) (navýšení ceny).**

- 7.3 **Převodovka je vybavena systémem Tatra Norgren pro poloautomatické řazení rychlostních stupňů (navýšení ceny).**
- 7.4 **Kabiny osádky je vybavena elektrickým sklápěcí (navýšení ceny).**
- 7.5 **Přední světlomety jsou vybaveny ochrannými homologovanými mřížkami (navýšení ceny).**
- 7.6 **Brzdová soustava je vybavena systémem ABS (navýšení ceny).**
- 7.7 **Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro přívěs s nájezdovou brzdou o hmotnosti 3.500 kg (navýšení ceny).**

#### **C. Oprava v rámci technického zhodnocení**

- 8. Na podvozkové části po demontáži kabiny osádky a účelové nástavby se provádí kontrola případně rozebrání vybraných podvozkových podskupin, měření, posouzení stavu, výměna, oprava, montáž a odzkoušení podle technické dokumentace výrobce podvozku. Obdobný postup se provádí u vybraných částí kabiny osádky, které jsou použitelné pro zástavbu do nové kabiny osádky.

#### **D. Další úkony v rámci technického zhodnocení**

- 9. Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva
  - ❑ **RAL 3000.**
  - ❑ **RAL 3024 (navýšení ceny).**

Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách CAS a je veden i přes postranní roletky.

- 10. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „**SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ**“, v druhém řádku je název obce „.....“.
- 11. Na pravé straně karosérie v její zadní části je umístěn nápis (podle bodu 39 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.) s textem „**POŘÍZENO S PŘÍSPĚNÍM FONDU ZÁBRANY ŠKOD ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŮ**“. Text je proveden ve třech řádcích černým písmem na bílé ploše o výšce písma 14 mm.
- 12. Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „**HASIČI**“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 13. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 14. Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.
- 15. Kabina osádky je vybavena
  - ❑ **zvláštním výstražným zařízením typu „rampa“ se šířkou nejméně 3/5 šířky CAS a se světelnou částí modré barvy typu LED.**
  - ❑ **původní světelnou částí zvláštního výstražného zařízení modré barvy typu ....., která je součástí CAS před technickým zhodnocením (navýšení ceny).**
  - ❑ **dvěma samostatnými modrými světelnými zdroji zvláštního výstražného zařízení modré barvy typu LED se samostatnou akustickou částí (navýšení ceny).**

Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítidly vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítidly se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

16. Kabina osádky je vybavena:

- ☐ analogovou radiostanicí typu ..... a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel nebo která je součástí stávající CAS před technickým zhodnocením.
- ☐ analogovou radiostanicí kompatibilní s typem ..... a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce CAS (navýšení ceny).
- ☐ digitálním terminálem kompatibilním s ..... a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá
  - ☐ zadavatel (navýšení ceny).
  - ☐ výrobce CAS (navýšení ceny).

17. CAS je v kabině osádky vybavena:

- ☐ autorádiem (navýšení ceny).
- ☐ sadou pro komunikaci typu „handsfree“ v provedení bluetooth, pokud stejnou funkci není vybaveno autorádio (navýšení ceny).
- ☐ dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V se samostatným měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů (navýšení ceny).
- ☐ v dosahu velitele ručním pracovním světlomet s kabelem o délce nejméně 3 m, napojený přes samostatnou zásuvku na elektrickou soustavu CAS (navýšení ceny).

18. V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do kabiny osádky CAS je umístěna

- ☐ samostatná zásuvka 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatné přípojné místo pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy. Pro montáž je použita
  - ☐ původní zásuvka typu ....., která byla součástí CAS před technickým zhodnocením.
  - ☐ původní přípojné místo typu ....., které bylo součástí CAS před technickým zhodnocením.
  - ☐ nová zásuvka typu ..... (navýšení ceny).
  - ☐ nové přípojné místo typu ..... (navýšení ceny).
- ☐ zásuvka 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdružená s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus (navýšení ceny).
- ☐ zásuvka 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií sdružená s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí. Součástí dodávky je příslušný protikus. Sdružená zásuvka je napojena na vestavěnou inteligentní nabíječku s výstupním napětím 24 V pro konzervaci a dobíjení akumulátorových baterií s kapacitou 180 Ah (navýšení ceny).

19. Nová karosérie účelové nástavby

- ☐ je vybavena přípojnými body pro požární světlometry v původním provedení a v původních místech.



- ❑ není vybavena přípojnými body pro požární světlomety, ty jsou nahrazeny osvětlovacím stožárem, který tvoří stávající součást CAS (navýšení ceny).
  - ❑ není vybavena přípojnými body pro požární světlomety, ty jsou nahrazeny pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země se čtyřmi světlomety LED 24 V s celkovým světelným tokem nejméně 20.000 lm a krytím nejméně IP 44. Světlomety jsou orientovány do jednoho směru. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu nejméně 0 – 360° je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným kabelem o délce nejméně 5 m. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy a to i po uvolnění parkovací brzdy.
    - ❑ Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrocentrály. (navýšení ceny). *(Nutné doplnit elektrocentrálu do požárního příslušenství a upřesnit kdo ji dodá.)*
    - ❑ Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy CAS 24 V. (navýšení ceny).
20. Lafetová proudnice je demontována a
- ❑ po celkové opravě nově zabudována do účelové nástavby.
  - ❑ je nahrazena odnímatelnou lafetovou proudnicí s průtokem nejméně 3000 l.min-1 při 1 MPa. (navýšení ceny).
21. CAS je vybavena požárním příslušenstvím v rozsahu a provedení podle technických přejímacích podmínek schválenými Ministerstvem vnitra ČR Hlavní správou požární ochrany a podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. pro redukované provedení.
22. CAS je vybavena následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá zadavatel, s výjimkou položek požárního příslušenství označených: „dodá dodavatel“.
- (U požárního příslušenství dodaného zadavatelem pro zástavbu do CAS, je nutné uvést typ a výrobce nebo rozměry příslušenství např.:)*
- ❑ dýchací přístroj kompletní typ PSS 7000, výrobce Dräger 6 ks,
  - ❑ skříňka s nástroji 550 x 450 x 115 mm 1 ks)
- 
- ❑ asanační lišta 1 ks,
  - ❑ držák lišty levý 1 ks,
  - ❑ držák lišty pravý 1 ks,
  - ❑ dýchací přístroj s minimální zásobou 1600 l vzduchu 6 ks,
  - ❑ džberová stříkačka nebo obdobné hasicí zařízení 1 ks,
  - ❑ ejektor ležatý/stojatý 1 ks,
  - ❑ hadicový (přejezdový) můstek 2 ks,
  - ❑ hadicový držák (vazák) v obalu 4 ks,
  - ❑ hydrantový nástavec 1 ks,
  - ❑ izolovaná požární hadice 52x20 m 8 ks,
  - ❑ izolovaná požární hadice 75x20 m 10 ks,
  - ❑ izolovaná požární hadice 75x5 m 2 ks,
  - ❑ kbelík 1 ks,
  - ❑ klíč k podzemnímu hydrantu 1 ks,
  - ❑ klíč na hadice a armatury 75/52 4 ks,
  - ❑ klíč na sací hadice 125/75 3 ks,
  - ❑ kombinovaná proudnice 52 2 ks,
  - ❑ krumpáč 1 ks,
  - ❑ lékárnička velikost III v kufru (v batohu) 1 ks,

❑ lopata	2	ks,
❑ náhradní tlaková láhev	3	ks,
❑ nízkooprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m	2	ks,
❑ nízkooprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m	1	ks,
❑ objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu	4	ks,
❑ objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu	4	ks,
❑ oblek proti žáru	2	ks,
❑ papírové ručníky (balení)	1	ks,
❑ pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu 12	1	ks,
❑ pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu 6	2	ks,
❑ ploché páčidlo	1	ks,
❑ požární sekera bourací	1	ks,
❑ požární světlo s kloubovým úchytem, není-li použit osvětlovací stožár	2	ks,
❑ protichemický ochranný oděv typu 3 podle ČSN EN 14605 pro opakované použití	3	ks,
❑ proudnice 52 s uzávěrem	2	ks,
❑ proudnice 75	2	ks,
❑ proudnice mlhová 52	2	ks,
❑ přechod 125/110	1	ks,
❑ přechod 75/52	2	ks,
❑ přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B	1	ks,
❑ přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	ks,
❑ přenosný příměšovač	1	ks,
❑ přenosný záchranný a zásahový žebřík pro 3 osoby nastavovací/vysunovací	1	ks,
❑ přetlakový ventil	1	ks,
❑ rozdělovač 75	1	ks,
❑ ruční svítlna v provedení LED a ATEX s dobou dobíjení nejvíce 90 minut	2	ks,
❑ ruční vyprošťovací nástroj	1	ks,
❑ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	15	ks,
❑ rukavice proti tepelným rizikům	2	ks,
❑ sací hadice ø 125, délka ... m (celková délka sady 10 m)	...	ks,
❑ sací koš ø 125	1	ks,
❑ sací nástavec na pěnídlo	1	ks,
❑ savice příměšovače	1	ks,
❑ sběrač 2 x 75	1	ks,
❑ skříňka s nástroji	1	ks,
❑ tekuté mýdlo 500 ml	1	ks,
❑ termofólie 2x2 m	1	ks,
❑ těsnění 104	1	ks,
❑ těsnění 110	1	ks,
❑ těsnění 128	4	ks,
❑ těsnění 136	2	ks,
❑ těsnění 52	4	ks,
❑ těsnění 75	4	ks,
❑ trhací hák nastavovací/teleskopický, kovový/dřevěný, délka 5 m	1	ks,
❑ ventilové lano	1	ks,
❑ vidlice k ventilovému lanku	1	ks,
❑ výměnná hubice 26	1	ks,
❑ výměnná hubice 30	1	ks,



<input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2 ks,
<input type="checkbox"/> vytyčovací páska 500 m	1 ks,
<input type="checkbox"/> záchranná a evakuační nosítka plátěná skládací/páteřová deska	1 ks,
<input type="checkbox"/> záchytné lano na vidlici	1 ks,
<input type="checkbox"/> .....	... ks,
<input type="checkbox"/> .....	... ks,

23. V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

- a) Pravá přední část účelové nástavby:
- |   |       |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> náhradní tlakové láhve k dýchacímu přístroji | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub>     | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> skříňka s nástroji                           | 1 ks, |
- uložení na výsuvném nebo otočném prvku
- |  |       |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> pilka ruční                       | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> ploché páčidlo                    | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> požární sekera bourací            | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj        | 1 ks, |
- uložení na výsuvném a výklopném úchytném prvku, pro odběr dýchacího přístroje přímo na záda (spodní část dýchacího přístroje je ve výšce nejvíce 1100 mm od země).
- |  |       |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> dýchací přístroje | 4 ks, |
|--|-------|
- b) Pravá zadní část účelové nástavby:
- |  |       |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> pěnотvorný nástavec na vysokotlakou proudnici | 1 ks, |
|--|-------|
- uložení na svislém výsuvném prvku
- |  |           |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> papírové ručníky    | 1 balení, |
| <input type="checkbox"/> tekuté mýdlo 500 ml | 1 ks.     |
- uložení v přenosné kazetě na hadice po dvou kusech
- |   |       |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> izolovaná požární hadice 52x20 m | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> izolovaná požární hadice 75x20 m | 4 ks, |
- c) Levá přední část účelové nástavby:
- |  |       |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> izolovaná požární hadice 52x20 m                  | 6 ks, |
| <input type="checkbox"/> izolovaná požární hadice 75x20 m                  | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> lékárnička velikosti II                           | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem typu A 30m | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem typu A 60m | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> vytyčovací páska 100 m                            | 1 ks. |
- uložení v přenosné kazetě na hadice po dvou kusech
- |   |       |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> izolovaná požární hadice 75x20 m | 4 ks, |
|---|-------|
- d) Levá zadní část účelové nástavby:
- |  |       |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> držák hadicový (vazák)                              | 4 ks, |
| <input type="checkbox"/> hydrantový nástavec                                 | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> klíč k podzemnímu hydrantu                          | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> kombinovaná proudnice 52 pro plný a roztržitý proud | 2 ks  |
| <input type="checkbox"/> objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu     | 4 ks, |
| <input type="checkbox"/> objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu     | 4 ks, |

- |  |         |
|--|---------|
| <input type="checkbox"/> proudnice 52 s uzávěrem   | 2 ks,   |
| <input type="checkbox"/> proudnice 75  | 2 ks,   |
| <input type="checkbox"/> přechod 125/110   | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> přechod 75/52   | 2 ks,   |
| <input type="checkbox"/> přenosný přiměšovač   | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> přetlakový ventil   | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> rozdělovač  | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> sběrač 2 x 75   | 1 ks.   |
| e) Úložný prostor v kabině osádky:   |         |
| <input type="checkbox"/> vyprošťovací nože na bezpečnostní pásy  | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> ruční svítilny  | 2 ks,   |
| f) Zadní část účelové nástavby nad požárním čerpadlem:   |         |
| <input type="checkbox"/> klíč k nadzemnímu hydrantu  | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> klíč na hadice a armatury 75/52   | 2 ks,   |
| <input type="checkbox"/> klíč na sací hadice   | 2 ks,   |
| <input type="checkbox"/> ventilové lano na vidlici   | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> záchytné lano na vidlici  | 1 ks.   |
| ➤ uložení na vodorovném výsuvném a výklopném prvku v horní části úložného prostoru                                 |         |
| <input type="checkbox"/> plovoucí čerpadlo   | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> izolovaná požární hadice 75x5 m   | 2 ks,   |
| g) Úložné prostory na pochůznou plochu účelové nástavby:   |         |
| <input type="checkbox"/> hadicové můstky   | 2 ks,   |
| <input type="checkbox"/> kbelík  | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> krumpáč   | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> lopata  | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> pěnotvorná proudnice na střední pěnu  | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu   | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> přenosná lafetová proudnice s podstavcem  | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro tři osoby s dostupnou výškou min. 8 m | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> sací hadice, celková délka sady 10 m  | 1 sada, |
| <input type="checkbox"/> sací koš  | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> sací nástavec na pěnidlo  | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> trhací hák  | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> záchranná a evakuační nosítka   | 1 ks.   |
24. Funkční díly a části kabiny osádky a účelové nástavby, jako například
- ☐ **sedačky**
  - ☐ **okna**
  - ☐ **rolety,**
  - ☐ **výklopné dveře,**
  - ☐ **nebo úchytné a výsuvné prvky,**
  - ☐ .....
  - ☐ .....
  - ☐ .....
  - ☐ .....

je možné použít ze stávající CAS pro technické zhodnocení CAS.

25. Základní výkonové a rozměrové parametry CAS po technické zhodnocení:
- |   |            |     |
|---|------------|-----|
| <input type="checkbox"/> celková délka nejvíce  | 8.510      | mm, |
| <input type="checkbox"/> celková výška v nezátíženém stavu nejvíce                      | 3.350      | mm, |
| <input type="checkbox"/> zadní nájezdový úhel nejméně                                   | 24°        |     |
| <input type="checkbox"/> celková hmotnost včetně osádky, hasiva a příslušenství nejvíce | 22.390     | kg, |
| <input type="checkbox"/> provozní schopnost nejméně                                     | -20 až +35 | °C, |
26. Technická životnost CAS po technickém zhodnocení je nejméně 10 roků s tím, že po celou tuto dobu je CAS plně funkční.
27. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
28. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní ....., e-mail .....@..... telefon .....

V ..... dne ..... 2016.

**Vzor pro označení volitelných možností (nepožadované řešení se škrte):**

9. Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva
- ☐ **RAL 3000.**
  - ☒ ~~RAL 3024 s navýšením ceny o 100.000,— Kč.~~