



TECHNICKÉ PODMÍNKY

PRO POŘÍZENÍ
POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU

STS

Číslo jednací:

PO-1769-2/IZS-2007

Požární kontejnerový nosič

PKN - S

TP-ST/08-2007

Vydáno dne:

13. 8. 2007

Účinnost od:

15. 8. 2007

Počet stran/příloh:

1/1

- Tyto technické podmínky platí pro pořízení požárního kontejnerového nosiče hmotnostní třídy S, na podvozku kategorie 1 nebo kategorie 2.
- Požární kontejnerový nosič (dále jen „PKN“) splňuje technické podmínky stanovené
 - vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,
 - všeobecnými technickými podmínkami pro zásahové požární automobily TP-ST/01-2007 ze dne 11. 1. 2007,
 - technickou normou DIN 30 722,
 - a dále uvedené technické podmínky.
- Kabina osádky PKN
 - je vybavena sedadly nejméně pro dvě osoby a vybavenými bezpečnostními pásy,
 - je vybavena digitální radiostanicí a střešní anténou,
 - umožňuje dodatečnou montáž dvou dobíjecích úchytů pro ruční radiostanice.
- PKN je vybaven
 - měníčem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 14 A,
 - vnějšími zpětnými zrcátka, která jsou elektricky ovládaná a vyhřívaná,
 - schránkou pro uložení příslušenství podvozkové části,
 - osvětlením prostoru pro skládání nebo nakládání požárního kontejneru,
 - lapači nečistot na obou nápravách,
 - systémem řízení trakce ASR, ABS a retardérem.
- PKN určený pro použití požárních kontejnerů
 - pro převoz nebezpečných látek je konstruován tak, aby odpovídal Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
 - různých délek je vybaven posuvně uloženým zadním nárazníkem,
 - závislých na energetickém zdroji PKN je vybaven příslušným připojovacím prvkem v blízkosti místa nástupu řidiče do kabiny osádky, pokud připojovací prvek není konstruován pro samočinné napojení a vypojení.
- PKN je vybaven následujícím požárním příslušenstvím

Název položky požárního příslušenství	Počet	Jednotka
Lékárnička velikost II	1	ks
Přenosný hasicí přístroj práškový 27A144B	1	ks
Reflexní vesta červená s nápisem „Hasiči“	2	ks
Ruční svítidla	2	ks
Rukavice chirurgické	12	ks
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	1	ks

Doporučené základní parametry PKN

- a) s teleskopickým kontejnerovým mechanismem pro kontejnerový automobil s celkovou hmotností kontejnerového automobilu 18.000 až 26.000 kg

Zvedací a sklápěcí výkon (t)	Min./max. délka kontejneru (mm)	Sklápěcí úhel (°)	Výška oka (mm)	Délka uložení (mm)	Poznámka
14	4.400/4.500	57	1.570	3787	
	4.500/5.900	48	1.570	4.187 až 5.200	

- b) s teleskopickým kontejnerovým mechanismem pro kontejnerový automobil s celkovou hmotností kontejnerového automobilu 26.000 až 32.000 kg

Zvedací a sklápěcí výkon (t)	Min./max. délka kontejneru (mm)	Sklápěcí úhel (°)	Výška oka (mm)	Délka uložení (mm)	Poznámka
20	5.900/6.900	42	1.570	5.396 až 5.596	