

CZS 40 / 12000 S3

Cisternová zodolněná stříkačka je konstruována pro nasazení v prostředí s vysokou mírou ohrožení obsluhy, podvozku a hasicí technologie a ve složitých terénních podmínkách. Zejména při lesních požárech a v místech s možností výskytu nevybuchlé munice, tlakových lahví, v chemických a petrochemických provozech.

Kabina je odolná proti mechanickému poškození na úrovni balistické ochrany ve stupni 2 (2 a/b dle STANAG 4569) a vybavena filtroventilací.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vozidlo		CZS 40
Délka x šířka x výška		11,1 × 2,5 × 3,2 m
Hmotnost s náplněmi		36 000 kg
Motor		373 kW - Cummins
Převodovka		Automatická - Allison
Maximální rychlost		90 km/h
Systém řízení kol		Systém AWS (řiditelné nápravy do 30 km/h)
Čerpadlo		4000 l/min s funkcí Pump & Roll
Objem vodní nádrže		12 000 l
Lafeta	nárazníková	2 000 l/min
	horní (výsuvná)	4 000 l/min
Vodní ochrana		ochrana karoserie a podvozku
Výbava	termokamera, poziční kamery	
	aktivní / pasivní filtroventilace	
	motorová pila	
	3ks evakuačních IDP	
		hadice a armatury B, C, D
Umístění v dislokacích		
HLUČÍN		1
ZBIROH		1
JIHLAVA		1

