

Technické podmínky

Dvoudílný ochranný třívrstvý oděv pro hasiče

Základní podmínky:

- oděv splňuje požadavky technických podmínek zásahového oděvu dle vyhlášky č. 255/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- splňuje požadavky norem ČSN EN 469 a ČSN EN 1149-5
- je testován dle přílohy E – ČSN EN 469

Další podmínky:

- gramáž vnější vrstvy minimálně 210 g/m²
- gramáž vlhkostní bariéry minimálně 140 g/m²
- gramáž tepelné bariéry minimálně 200 g/m²

Doplňkové požadavky:

- oděv skládající se z kabátu a kalhot
- mechanicky a tepelně zatěžovaná místa oděvu zesílena o další vrstvu
- vložka napevno
- možnost výměny oděvů při nutnosti změny velikosti dle požadavku zadavatele
- servis a deklaráce způsobu oprav, záruční i pozáruční servis

Dodavatel prokáže splnění podmínek mj.j :

- kopií certifikátů ČSN EN 469 a ČSN EN 1149-5 včetně platného ročního zkušebního protokolu podle § 5 Nařízení vlády č. 21/2003 k posouzení shody ochranného prostředku s platným certifikátem
- kopií zkoušky celé oděvní součásti - předpověď popálenin podle přílohy E normy ČSN EN 469 provedenou oficiální nezávislou autorizovanou osobou.