

KKU – kontejner – kuchyně

Kuchyně je provedena ve dvou kontejnerech ISO 1C: varna – výdejna

- umožňuje zpracování a výrobu stravy pro až 200 osob
- každý z kontejnerů je konstruován pro samostatné i společné použití, jako jeden taktický celek s možností vzájemného propojení
- nutno ke kuchyni povolat EC o výkonu min 100 kW, cisternu s pitnou vodou a zajistit odvoz odpadu (strava, použitá voda)

Při povolání techniky lze vše zabezpečit přes ZÚ HZS ČR

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zařízení	KKU (varna – výdejna)
Typ kontejneru	ISO 1C
Délka x šířka x výška	6,1 x 2,4 x 2,4 m
Hmotnost kontejnerů	7 000 kg
Výdejní kapacita	až 200 osob
Obsluha	2 kuchaři + obsluha
Rozvod el. proudu	venkovní napojení 230 a 400 V
Vodní hospodářství	napojení zdroje přes spojku Storz 25 mm
Nádrže na odpadní vodu	1 m ³ – vypuštění přes spojku Storz 52 mm
Umístění v dislokacích	
DISLOKACE HLUČÍN (ks)	1
DISLOKACE ZBIROH (ks)	–
DISLOKACE JIHLAVA (ks)	–

