

Týdenní kontrola zařízení Cobra

Kontroly a úkony

Ruční proudnice		✓
bodce	naostřit	
spouště proudnice - voda/abrazivo	seřídít spouštění v 1/2 resp. 1/4 kroku	
řezná opora	dotažení	
průměr trysky	změřit - zvětšení max. o 0,05 mm	
o-kroužek - těsnění u trysky	neporušenost	
mechanické části v rukojeti	promazat	
pružiny uložení radiového vysílače	natáhnout	
hlaveň	neporušenost	
ochranný kryt	neporušenost	
převlečná matice trysky	opotřebení	
Hadice a hadicový naviják		
elektrické vedení	neporušenost	
řetěz a ložisko	promazat	
ochranný rukáv hadice	neporušenost	
šroubové spoje navijáku	dotažení	
rychlospojky, o-kroužky	opotřebení	
vnitřní vrstva hadice	obroušení	
vnější vrstva hadice v celé délce	neporušenost	
hadicový naviják	funkčnost	
Nádrž na abrazivo		
ventil abraziva	těsnost	
stav abraziva v nádrži	doplnit	
ventil odvodnění	těsnost	

Zkušební provoz systému

Hydraulický systém		✓
hladina oleje v nádrži	mezi ryskami	
rozvod hydraulického oleje	těsnost, neporušenost	
filtr hydraulického oleje	čistota	
hladina oleje ve VT čerpadle	měrka, hledítko	
Rozvod vody		
vodní filtr	čistota	
ventily	chod	
hadice a armatury	těsnost, neporušenost	
manometr tlaku vody v systému	kontrola	
Ovládání systému		
rádiové ovládání	zkouška	
ruční režim	zkouška	
nouzový vypínač	zkouška	
pěnotvorný systém	zkouška	
nabíječ baterií a baterie	očistění konektorů	
baterie radiového ovladače	nabití	

