

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu	
Číslo zakázky	Č.j.: HSKL – 2570 – 2 /2012 - ÚE
Název zakázky	„Nákup 140 ks vícevrstevných ochranných oděvů pro hasiče“.
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce)	Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení zakázky	29.3. 2012
Název zadavatele	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Sídlo zadavatele	Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Jméno a příjmení zástupce zadavatele, jeho telefon a e-mailová adresa	plk. Ing. Miloslav Svatoš ředitel HZS Středočeského kraje vrchní rada tel: 950 870 102, e-mail: miloslav.svatos@sck.izscr.cz
ICO zadavatele	70885371
DIC zadavatele	Není plátce
Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa	mjr. Mgr. Roman Angelis vedoucí oddělení zásobování tel: 950 870 193, e-mail: roman.angelis@sck.izscr.cz
Lhůta pro podávání nabídek	19. 4. 2012, do 14:00 hodin
Místo pro podávání nabídek	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Popis předmětu zakázky	<p>Předmětem veřejné zakázky je dodávka 140 ks vícevrstevných ochranných oděvů určených pro příslušníky provádějící záchranné a likvidační práce.</p> <p>Oděv musí poskytnout ochranu trupu, krku, paží a nohou, před účinky plamene, sálavého tepla, vody, kapalných chemikálií. Musí zabezpečovat maximální komfort hasiče (pohyblivost, slučitelnost s ostatními používanými věcnými prostředky, minimální absorpci vlhkosti, maximální možný odvod par od těla hasiče).</p> <p>Technické podmínky ochranného oděvu:</p> <ul style="list-style-type: none">• splnění technických podmínek a provedení dle přílohy č. 5 vyhlášky MV č. 255/1999 Sb. v platném znění,• splnění materiálových a konstrukčních požadavků normy ČSN

EN 1149-5 pro ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, používaný jako součást celkového uzemněného systému, aby nedocházelo k zápalným výbojům,

- splnění minimální hodnoty požadavků normy ČSN EN 469:2006 + A1:2007 na technické provedení ochranných oděvů nošených při likvidaci požárů a při přidružených činnostech, jako je například záchranářství a pomoc při haváriích,
- splnění parametrů odpovídajícím požadavkům normy ČSN EN 471 na reflexní pásy, reflexní nápis HASIČI na zádech,
- materiál svrchní vnější oděvní součásti je odolný proti oděru, stálobarevný, trvale antistatický a v barvě námořnická modř,
- na vnitřní straně svrchní i spodní oděvní součásti je stabilním způsobem upevněn štítek s textem v českém jazyce s údaji a se značením podle ČSN EN 340 a piktogramem podle ČSN EN 469, datem výroby a výrobním číslem.

Z důvodu, že technické normy stanoví pouze tzv. minimální požadavky na technické podmínky (nerozlišuje použití u JSDH a u profes. hasičů), požadujeme vyšší standard ochranných vlastností:

- plocha popálenin druhého a třetího stupně dle přílohy E ČSN EN 469/2006 je max. 5% (hodnotu doložit kopií zkušebního protokolu nebo certifikátu),
- odolnost membrány proti průniku vody dle EN 20811 je větší než 80 kPa (hodnotu doložit kopií zkušebního protokolu nebo certifikátu),
- odolnost materiálové sestavy proti průniku vodních par dle EN 31092 – propustnost je max. 30 m²Pa/W (hodnotu doložit kopií zkušebního protokolu nebo certifikátu).

Uchazeč předloží doklad o splnění podmínek vyhlášky MV č. 255/1999 (prohlášení o shodě). Dále doklad o splnění podmínek ČSN EN 469 /2006 (certifikát a platný zkušební protokol ne starší 1 roku) a doklad o zkoušce plochy popálenin (předpověď popálenin podle přílohy E ČSN EN 469/2006).

Oblek bude splňovat další předpisy:

- ČSN EN 340:2004 - Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky,
- EN 342:2004 - Ochranné oděvy – Soupravy a oděvní součásti na ochranu proti chladu,
- EN 343:2004+A1:2008 - Ochranné oděvy – Ochrana proti dešti,

Oblek musí splnit tyto základní požadavky:

- dvoudílný zásahový oděv,
- aramidové materiály ve všech vrstvách obleku,
- jednotlivé vrstvy zásahového oděvu nelze odepnout,
- bezpečnostní kovový uzávěr krytý légou,
- spodní, vnitřní okraj kabátu, rukávů a nohavic je opatřen zábranou proti vzlínání vody,
- ramena kabátu a kalhoty v kolenní části musí být zesíleny,
- prodloužená zadní délka kabátu o 5cm,
- stahovací vnitřní manžeta ve spodní části kalhot,
- poutko pro zavěšení zásahových rukavic,
- poutko pro připevnění svítilny typu Survivor LED umístěné zrcadlově proti kapse na radiostanici,
- šle kalhot nemění svévolně své nastavení během dlouhodobého zásahu,
- údaje na etiketě odpovídají příslušné normě včetně max. počtu

- pracích cyklů do reimpregnace,
- nápis HASIČI – tepelná fixace nápisu na tkanině, dlouhá životnost.

Použité materiály:

- nitě, reflexní pásy, zipy, suchý zip v nehořlavém provedení,
- reflexní pásy: 3M – 75 mm žlutá-stříbrná-žlutá,
- vnější tkanina, membrána a tepelná bariéra s doloženou testovanou odolností 260°C po dobu 5-ti minut,
- max. hmotnost materiálové konstrukce 580 g/m²
- vnější materiál:
 - složení: 98% aramid s nehořlavou úpravou/2% antistatické vlákno,
 - plošná hmotnost min.:205g/m²,
 - možná oprava,
 - úprava tkaniny zajišťující ochranu proti kapalným chemikáliím, min. 20 cyklů praní při 60°C a sušení bez nutnosti další reimpregnace,
 - pevnost v tahu min. 1200/1000N – podél/napříč,
 - pevnost v trhu min. 110/100N – podél/napříč,
 - zbytková pevnost po zkoušce teplem nesmí být menší než pevnost původní,
- membrána:
 - složení: rub - bikomponentní membrána na bázi PTFE, líc – netkaná textilie (85% m-aramid/15% p-aramid),
 - plošná hmotnost 140g/m²,
 - odolná proti všem chemikáliím v celém rozpětí PH,
 - vysoká odolnost proti kontaktnímu teplu,
 - upravená pro použití u jednotek požární ochrany,
 - možná oprava,
- podšívka:
 - složení: 93% m-aramid / 5% p-aramid / 2% antistatické vlákno, mřížka 100% aramid,
 - plošná hmotnost max. 205g/m²
 - použitá technologie přenosu a odvodu vlhkosti od uživatele,
 - příjemná pro kontakt s povrchem těla uživatele.

Mohou být použity i jiné než výše uvedené materiály, ale musí být kvalitativně stejné nebo lepší z hlediska tepelné odolnosti a mechanických vlastností.

Doplňkové požadavky:

- uchazeč se zavazuje v rámci zakázky zajistit:
 - servis a deklaráce způsobu oprav, záruční a pozáruční servis,
 - záruka 36 měsíců
 - bezplatné posuzování ochranných vlastností oděvu po celou dobu používání,
 - případné výměny oděvů při nevhodně zvolených velikostech.
- velikostní sortiment:
 - základ 5 výškových skupin s možností atypických velikostí bez příplatků - obleky na míru dle zadání.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)	1 890 000,- Kč bez DPH
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky	8 týdnů od podpisu smlouvy
Místo dodání / převzetí plnění	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Hodnotící kritéria	Nejnižší nabídková cena
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele	<p>Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele</p> <p>Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele</p> <p>Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán</p> <p>Kopie dokladu o oprávnění k podnikání</p>
Požadavky na uvedení kontaktní osoby uchazeče	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou formu nabídky	<p>Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v uzavřené obálce s označením „NEOTEVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky.</p> <p>Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.</p> <p>Cenová nabídka musí být za 1 ks ochranného oděvu (kalhoty a kabát samostatně) bez DPH, s DPH a s celkovou cenou včetně DPH.</p> <p>Nabídková cena musí být konečná a zahrnovat veškeré ostatní náklady (např. dopravu do sídla zadavatele).</p>
Požadovaný jazyk nabídky	Jazyk český
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu	Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to podobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
Další požadavky na zpracování nabídky	<p>Nabídka musí obsahovat zapůjčený vzorek ochranného oděvu, který bude po rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky zaslán zpět dodavateli.</p> <p>Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-stredoceskeho-kraje-menu-nabidky-a-zakazky-verejne-zakazky.aspx zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů, dále zveřejní uzavřenou smlouvu (bez podpisů) a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. <u>Variantní nabídky se nepřipouští.</u></p>

Zadávací řízení se řídí	<i>§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.</i>
Přílohy	<i>Příloha č. 1 návrh smlouvy</i>
Podpis zástupce zadavatele	